

フットベース


翌日出荷

即日出荷


→ P.790



環境 RoHS対応品



フットベース2040




〈材質〉	SS400 ユニクロメッキ処理 六角穴付ボルト (M5×15) 2本含む 質量/40g
フットベース2040	
フットベース2040 (ステン)	SUS304 六角穴付ボルト (M5×15) ステンレス 2本含む 質量/40g

■使用可能フレーム
SF-20・40 (1F/ブラック含む)

■価格

名称	フットベース2040 〈フットベース2040 (ステン)〉	フットベース2060 〈フットベース2060 (ステン)〉	フットベース40402S 〈フットベース40402S (ステン)〉
1~9セット	354 〈426〉	474 〈540〉	619 〈699〉
10~49セット	337 〈405〉	451 〈513〉	589 〈665〉
50セット以上	319 〈384〉	427 〈486〉	558 〈630〉
アイテムNo.	SFK-55A 〈SFK-55AS〉	SFK-50A 〈SFK-50AS〉	SFK-51A 〈SFK-51AS〉


フットベース2060



〈材質〉	SS400 ユニクロメッキ処理 六角穴付ボルト (M5×15) 3本含む 質量/60g
フットベース2060	
フットベース2060 (ステン)	SUS304 六角穴付ボルト (M5×15) ステンレス 3本含む 質量/60g

■使用可能フレーム
SF-20・60

フットベース40402S




〈材質〉	SS400 ユニクロメッキ処理 六角穴付ボルト (M5×20) 4本含む 質量/104g
フットベース40402S	
フットベース40402S (ステン)	SUS304 六角穴付ボルト (M5×20) ステンレス 4本含む 質量/105g


■使用可能フレーム
SF-40・40・2S (1F/2F/ブラック含む)



環境 RoHS対応品




フットベース4060SS



〈材質〉	SS400 ユニクロメッキ処理 六角穴付ボルト (M5×20) 4本含む 質量/176g
フットベース4060SS	
フットベース4060SS (ステン)	SUS304 六角穴付ボルト (M5×20) ステンレス 4本含む 質量/177g

■使用可能フレーム
SF-40・60・SS


フットベース4080SS



〈材質〉	SS400 ユニクロメッキ処理 六角穴付ボルト (M5×15) 4本含む 質量/194g
フットベース4080SS	
フットベース4080SS (ステン)	SUS304 六角穴付ボルト (M5×15) ステンレス 4本含む 質量/196g

■使用可能フレーム
SF-40・80・SS

フットベース204040



〈材質〉	SS400 ユニクロメッキ処理 六角穴付ボルト (M5×20) 2本含む 質量/81g
フットベース204040	
フットベース204040 (ステン)	SUS304 六角穴付ボルト (M5×20) ステンレス 2本含む 質量/81g

■使用可能フレーム
SF-20・40・40

名称	フットベース4060SS 〈フットベース4060SS (ステン)〉	フットベース4080SS 〈フットベース4080SS (ステン)〉	フットベース204040 〈フットベース204040 (ステン)〉
1~9セット	754 〈836〉	834 〈917〉	695 〈745〉
10~49セット	717 〈795〉	793 〈872〉	661 〈708〉
50セット以上	679 〈753〉	751 〈826〉	626 〈671〉
アイテムNo.	SFK-62A 〈SFK-62AS〉	SFK-67A 〈SFK-67AS〉	SFK-61A 〈SFK-61AS〉

※フットベース取付けの場合フレームの端面にタップ加工が必要となります。P.320の加工記号を参照ください。

SF
アルミ構造材

BF
ボックス
フレーム

XF
新型アルミ
構造材

AZ/PF
安全柵/
パーティション

SP
スタンダード
パネル

BP
ベース
プレート

テクニカル
データ

サービス

お取引・納期
環境

索引

SF20
SSサイズ

SF30
Sサイズ

SF4045
Lサイズ

共通パーツ

追加工一覧

テクニカル
データ

フレーム

ブラケット

ナット

アクセサリ