

SF


アルミ構造材

SF2-80·80·2S·2F/SF2-80·80·2S·2F BLACK









шипп							
名称		SF2-80・80・2S・2F定尺 (※有効長さ ℓ=4000mm)	SF2-80·80·2S·2F &=50~4000				
単価 (¥)	1~9本	15,950	4.4/mm				
	10~49本	15,153	4.18/mm				
	50本以上	14,355	3.96/mm				
アイテムNo.		SFF-8F2	SFF-8F4				
名称(ブラック)		SF2-80・80・2S・2Fブラック定尺 (※有効長さ l=4000mm)	SF2-80・80・2S・2Fブラック ℓ=50~4000				
単価 (¥)	1~9本	21,400	5.89/mm				
	10~49本	20,330	5.6/mm				
	50本以上	19,260	5.31/mm				
アイテムNo.		SFF-8F2B	SFF-8F4B				

●長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。 ●※有効長さについて(P.768)

■素材/技術データ

材質:A6N01SS-T5 アルマイト表面処理 (ブラック:黒アルマイト処理)

環境:RoHS対応品 断面2次モーメント:

Ix=133.94×104mm4 $ly=133.94\times10^{4}mm^{4}$

断面係数:

 $Zx=33.32\times10^{3}mm^{3}$ $Zy=33.32\times10^3 mm^3$

単位質量: 4.46kg/m 抵抗値: 10^{9~10}Ω(帯電防止レベル)

SF-80 · 80 · 2S · 1F









	SF-80・80・2S・1F定尺 (※有効長さ l=4000mm)	SF-80·80·2S·1F ℓ=50~4000
1~9本	16,020	4.44/mm
10~49本	15,219	4.22/mm
50本以上	14,418	4.00/mm
テムNo.	SFF-E82W	SFF-E84W
	10~49本 50本以上	(※有効長さ ℓ=4000mm) 1~9本 16,020 10~49本 15,219 50本以上 14,418

- ●黒アルマイト処理フレーム・長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。
- ●※有効長さについて(P.768)

80 20 40 .20 29

■素材/技術データ 材質: A6N01SS-T5

アルマイト表面処理 環境:RoHS対応品

断面2次モーメント: |x=130.43×10⁴mm⁴ |y=130.57×10⁴mm⁴ 断面係数:

MIIIi+X3・ Zx=32.25×10³m³ Zy=32.64×10³m³ 単位質量:4.60kg/m 抵抗値:10^{9~10}Ω (帯電防止レベル)

SF-80 · 80 · 2S · 2F ● 翌日# | **● 即日#** | → P.790




■価格

1~9本 16,020 4.44/mm 10~49本 15,219 4,22/mm)
平山 10- 40大 15 210 4 22 /mm	
(¥) 10~494 15,219 4.22/IIII	
(辛) 50本以上 14,418 4.00/mm	
アイテムNo. SFF-F82W SFF-F84W	

●黒アルマイト処理フレーム・長尺(~6000mm)フレームも特注可能です。

●※有効長さについて(P.768)



■素材/技術データ 材質: A6N01SS-T5 アルマイト表面処理

環境: RoHS対応品 断面2次モーメント:

|x=133.84×10⁴mm⁴ |y=133.84×10⁴mm⁴ |**断面係数**:

MU保致・Zx=33.29×10³mm³ Zy=33.29×10³mm³
単位質量:4.60kg/m

フレーム

SF4045 Lサイズ

抵抗値:109~10Ω (帯電防止レベル)







